



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный талон № _____

Продавец _____

Дата продажи _____

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали
продукцию производства компании «ИРПЛАСТ».

Нам важно Ваше мнение!

Присылайте свои отзывы и предложения о
нашей продукции.

Пишите нам на почту: irplast2013@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Дорожный
водоотливной барьер
«ИРПЛАСТ»



Производитель: ООО «ИРПЛАСТ»


Иркутск, ул. Партизанская, 121. Тел: 8 (3952) 22-01-62. www.irplast.ru

Производитель не несет ответственности за возможные
опечатки различного характера, возникшие при печати

Описание и назначение изделия

Дорожные водоизливные барьеры предназначены для создания мобильных дорожных ограждений при проведении дорожных работ, а также для организации дорожного движения. Крепление дорожных блоков между собой осуществляется при помощи специальных соединений, предусмотренных в конструкции. Монтаж и демонтаж не требует применения дополнительного оборудования. Экономят затраты при транспортировке за счет своей формы и возможности вкладывать барьеры друг в друга. Дорожные блоки имеют красный или белый цвета окраски, изготовлены из пищевого, химически стойкого полипропилена (LLDPE) прочной марки, соответствуют необходимым сертификационным требованиям по ГОСТам 32758-2014, 58350-2019, действующим на территории РФ. Реальные размеры могут изменяться в пределах 2% в связи со свойствами материала.

Модель	Габариты, мм (ш"д"в)	Цвет
Дорожный водоизливной барьер 1500 мм	1570*500*750	Красный, Белый
Дорожный водоизливной барьер 2000 мм	2070*500*750	Красный, Белый



Правила эксплуатации

Эксплуатация дорожных водоизливных барьеров возможна при температуре окружающей среды от -40°C до +60°C.

Транспортировка и хранение

Транспортировка дорожных водоизливных барьеров допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Перед погрузкой и транспортировкой необходимо удалить возможное содержимое барьеров.

Гарантия изготовителя



Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- наличия механических повреждений барьеров (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии.

Технические параметры Дорожного водоизливного барьера 1500мм :

- Длина: 1570мм, Ширина: 500мм, Высота: 750 мм;
- Вес изделия: 10 кг
- Толщина стенки: 2-4 мм
- Наполнение не менее чем на 1/2 высоты
- Возможно нанесение светоотражающей разметки



Технические параметры Дорожного водоизливного барьера 2000мм:

- Длина :2070мм, Ширина: 500мм, Высота: 750 мм;
- Вес изделия: 14 кг
- Толщина стенки: 2-4 мм
- Наполнение не менее чем на 1/2 высоты
- Возможно нанесение светоотражающей разметки

