



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЁМКОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
тел.: **8(3952) 48-20-45, 93-93-60**

ПАСПОРТ ЁМКОСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА



ИРПЛАСТ

www.irplast.ru

Наша миссия:
**Нам важно
сохранять здоровье
и доверие клиентов,
а также отвечать
за качество нашего
продукта**

ЛЮБАЯ ЁМКОСТЬ • ЛЮБАЯ ЗАДАЧА • ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ÷ Емкости универсальные из полиэтилена разного объема (для пищевых, непищевых, химических продуктов и жидкостей) применяются для хранения и перевозки воды (в том числе безалкогольных и алкогольных напитков), пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, удобрений, дизтоплива, различных масел и других химических веществ (согласно таблице совместимости).
- ÷ Могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях, без работы под давлением.
- ÷ Допустимое рабочее давление внутри ёмкости — давление столба жидкости в ёмкости в совокупности с атмосферным давлением.
- ÷ Ёмкости выпускаются голубого, белого и черного цветов, объемом до 10 000 литров.

Основные данные и ассортимент ёмкостей приведены в таблице.1

В случаях присоединения к емкости дополнительного оборудования или подключения емкости к системам, отличным от систем водоснабжения, гарантия на емкости не распространяется!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав изделия входят: ёмкость из пищевого, светостабилизированного, химически стойкого полиэтилена средней плотности и инспекционная крышка с дыхательным клапаном

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- ÷ Транспортировку осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- ÷ Во время перевозки изделия должны быть расставлены на ровную поверхность в вертикальном положении и надежно закреплены любым способом, исключающим деформацию, смещение или удар изделий.
- ÷ Для фиксации рекомендуется использовать полимерные и тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента), запрещается применять металлические материалы.
- ÷ Также следует предохранять от острых металлических углов.
- ÷ Сбрасывание с транспортных средств не допускается.
- ÷ Предусмотреть меры, исключающие падение изделий.
- ÷ Изделия могут эксплуатироваться на открытых площадках без навеса в различных климатических зонах.
- ÷ В случае хранения ёмкостей в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется оставлять их ближе 1 м от отопительных приборов.

Внешний вид изделия	Вертикальные цилиндрические ёмкости	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	ЭВЛ 200	200	720			720	450/350
	ЭВЛ 300	300	960			720	450/350
	ЭВЛ 350	350	1520			600	350/450
	ЭВЛ 500	500	1450			720	450/350
	ЭВЛ 700	700	800			1200	350/450
	ЭВЛ 1000	1000	1300			1100	450
	ЭВЛ 2000	2000	1680			1400	450
	ЭВЛ 3000	3000	1780			1530	450
	ЭВЛ 4500	4500	1700			2010	450
	ЭВЛ 5000	5000	2240			1850	450
	ЭВЛ 6000	6000	2150			2010	450
	ЭВЛ 9000	9000	2200			2500	620
	ЭВЛ 10000	10000	2850			2200	620
Внешний вид изделия	Горизонтальные цилиндрические ёмкости	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	ЭВГ 500	500	910	770	1200		450
	ЭВГ-Р 1500	1500	1370	1200	1450		450
	ЭВГ 5000	5000	1900	1690	2250		450

Внешний вид изделия	Прямоугольные вертикальные ёмкости	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	К 200	200	1000	720	330		250
	К 300	300	1080	430	760		250
	К 500	500	1500	650	650		450
	К 750	750	1650	730	730		450
	Slim 500	500	1100	600	1300		350
	Slim 1000	1000	1350	730	1700		350
	KH 1000	1000	1530	640	1290		450
	KH1500	1500	1750	700	1500		450
	SK 2000	2000	1690	730	2000		450
	EK 2000	2000		750	2080		450
Внешний вид изделия	Прямоугольные горизонтальные ёмкости	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	К 150	150	560	490	700		350
	К 300	300	600	590	1000		350/450
	К 500	500	730	640	1450		450
	К 800	800	750	750	1700		450

Внешний вид изделия	Специального назначения ёмкости	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	АВТО 1000	1000	850	1330	1626		350
	Ёмкость конусная 45 градусов	1000	1323				350/450
	Ёмкость конусная 60 градусов	1000	1723				350/450
	Бак для душа 150 литров без/с подогревом	150	260	1000	1000		350
	Бак для душа 220 литров без/с подогревом	220	290	1000	1000		350
	Ванна 90л	90	430	470	680		Крышка приобретается отдельно
	Ванна 200л	200	510	700	880		Крышка приобретается отдельно
	Ванна 400л	400	610	900	1100		Крышка приобретается отдельно
	Унитаз дачный		410	450	565		
	Бассейн	2000	800	2280			
	Купель	4000	1370	2220			
Внешний вид изделия	Дорожные ограждения	Объём, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горл, мм
	Буфер дорожный разделительный		920	1200	1250		
	Блок дорожный вставной 1500		740	500	1500		
	Блок дорожный вставной 2000		740	500	2000		
	Блок дорожный водоналивной 1500		770	500	2000		
	Блок дорожный водоналивной 2000		770	500	2000		

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность для установки ёмкости должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке.

Не допускается на устанавливаемой поверхности острых выступов и посторонних предметов.

Избыточное давление/разряжение внутри емкости категорически запрещено!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ÷ Температура эксплуатации -40, +60 градусов С.
- ÷ Допустимое рабочее давление внутри ёмкости давление столба жидкости в ёмкости в совокупности с атмосферным давлением.
- ÷ Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с наполненными ёмкостями.
Во время перевозки ёмкости должны быть надежно закреплены или размещаться таким образом, чтобы исключить поперечное или продольное перемещение или удар. Необходимо обеспечить достаточную внешнюю поддержку.
- ÷ Запрещается перевозка в ёмкостях взрывчатых веществ, газов под давлением, радиоактивных веществ, легко воспламеняющихся продуктов.
- ÷ Бывшая в употреблении ёмкость должна быть направлена на вторсырье, а загрязненная вредными химическими веществами утилизирована в соответствии с санитарными нормами.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- ÷ Срок службы изделий более 50 лет с момента ввода в эксплуатацию.
- ÷ Гарантийный срок 1 год с момента продажи при условии правильной эксплуатации емкости.

Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- ÷ Использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением.
- ÷ Механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения. Либо применения чрезмерной силы.
- ÷ Механическим повреждением установленного оборудования.
- ÷ Воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в условиях эксплуатации.
- ÷ Хранением не оговоренных в инструкции веществ.
- ÷ Действием непреодолимой силы.
- ÷ Неправильным монтажом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ÷ При наземной эксплуатации емкости должны устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность, выдерживающую массу заполненных емкостей.
- ÷ Основание емкости должно полностью опираться на подготовленную поверхность.
- ÷ Провисание части основания емкости категорически запрещено и может привести к повреждению емкости.
- ÷ **Использование заполненных жидкостями (водой) емкостей в холодное время года НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**
- ÷ При низких температурах возможен разрыв заполненной емкости.
- ÷ Рекомендуется перед эксплуатацией проверить на герметичность всю дополнительно установленную в емкостях фурнитуру и сами емкости.
- ÷ В дальнейшем, при эксплуатации емкостей рекомендуется периодически проверять всю установленную в них фурнитуру.
- ÷ **Эксплуатация емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, отличающихся от воды, должна быть согласована с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости.**
- ÷ **В случае использования указанных жидкостей без согласования производитель НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за деформацию/ выход из строя емкостей.**

С данным руководством ознакомлен, с условиями гарантии ознакомлен. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации, претензий не имею.

Дата: « _____ » _____ 20 _____ г. _____ / _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№ изделия

Штамп ОТК

М.П.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ



ПРЕИМУЩЕСТВО ЁМКОСТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Мы производители емкостей из полиэтилена, используем передовые технологии производства и обеспечиваем высокое качество изделий.

Пищевой полиэтилен пригоден и безопасен для любых продуктов без ограничений, срок эксплуатации емкостей более 50 лет.

- Все наши ёмкости предназначены для пищевых продуктов и жидкостей, применяются для хранения воды (в том числе безалкогольных и алкогольных напитков), продуктов питания (без ограничения)
- Ёмкости из полиэтилена (для непищевых, химических продуктов и жидкостей) применяются для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ
- Различные формы и объёмы ёмкостей
- В комплекте крышки с дыхательным клапаном и резьбовым отводом
- Ёмкости цельнолитые, без швов и внутренних напряжений, что значительно повышает надёжность прочность и долговечность изделий
- Материал устойчив к ультрафиолетовому воздействию, слабо горюч, не изменяет физические, химические и вкусовые свойства продуктов
- Возможность присоединения к ёмкостям дополнительного оборудования или установки их в системах водоснабжения
- Диаметр горловины позволяет производить обслуживание ёмкостей внутри
- Узкие бочки, баки, ёмкости дают возможность проноса в дверной проем помещения
- Специальные бочки, баки, ёмкости для перевозки воды держат динамическую нагрузку
- Срок использования ёмкостей более 50 лет
- Локально очистная установка ЛОУ (септик) откачка 1 раз в год
- Возможность использования под дизельное топливо как накопители
- Душевой бак с подогревом (мобильность, комфорт)
- Возможность использования ёмкостей (подземный монтаж) выгреб,
- Рабочие температуры ёмкостей: от -40 до +60 градусов
- Легкий вес



Таблица химической совместимости

Мы стараемся для Вас!

КАЧЕСТВО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Юридическим лицам по вопросам сотрудничества
обращаться в отдел продаж: **8(3952) 48-20-45**

